



Kixx Gear EP

Индустриальное редукторное масло

ISO VG 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000

ОПИСАНИЕ

Серия редукторных масел, изготовленных на высокоочищенных базовых маслах KixxLUBO и пакете сернисто-фосфорных присадок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Увеличивают срок эксплуатации зубчатых колес за счет устойчивости масел Kixx Gear EP к значительным сдвиговым нагрузкам. Масла сохраняют свои вязкостные характеристики в течение длительного периода времени.
- Отличные антиокислительные свойства масел значительно увеличивают срок их службы и способствуют поддержанию чистоты на всех рабочих поверхностях редуктора или подшипника.
- Обладают отличными деэмульгирующими свойствами, что позволяет быстро отделить даже значительное количество воды, попавшей в масло.
- Предотвращают возникновение коррозии на деталях.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Рекомендуются для всех типов промышленного и мобильного оборудования, требующего применения масел стандарта DIN 51517-3 (CLP). Масла данной серии особенно эффективны в приводах закрытых зубчатых передач и редукторов, от малых до больших коробок передач, особенно в нагруженных узлах сталепрокатных станов, цементных и сахарных производствах, шахтных подъемниках.
- Применяются для смазывания цепных передач, зубчатых звездочек, направляющих, гибких муфт, подшипников скольжения и качения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

- ANSI/AGMA 9005-E02 (EP) (VG 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000)
- DIN 51517 Часть 3 CLP (VG 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680)
- U.S. Steel 224 (VG 68, 100, 150, 220, 320)
- AGMA 250.04/251.02 (VG 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000)
- David Brown Table E (VG 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680)
- Sumitomo Heavy Industries (SHI-MH/SHI-PE/SHI- HMX), (VG 150)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости ISO	Класс AGMA	Плотность	Кинематическая вязкость		Индекс вязкости	Температура вспышки	Температура потери текучести
		кг/л @ 15°C	мм²/с @ 40°C	мм²/с @ 100°C		°C	°C
68	2EP	0,867	67	8,9	111	204	-20
100	3EP	0,873	99,5	11,3	105	204	-23
150	4EP	0,876	148	15,5	112	204	-20
220	5EP	0,878	219	19,7	105	216	-20
320	6EP	0,882	317	26,1	108	221	-20
460	7EP	0,885	461	34,1	110	224	-22
680	8EP	0,889	681	44,7	111	227	-23
1000	8A Comp	0,891	1050	60,3	113	238	-22

* Приведенные выше данные могут незначительно отличаться от фактических значений продукта в пределах диапазона, указанного в спецификации.