



Kixx MX7 Scooter

Высококачественное полусинтетическое моторное масло для четырехтактных скутеров

API SL, JASO MB

ОПИСАНИЕ

Высокоэффективное всесезонное масло Kixx MX7 Scooter изготавливается на основе смеси синтетических и минеральных базовых масел. Разработано для использования в четырехтактных бензиновых двигателях транспортных средств, для которых производитель рекомендует использовать масла класса API SL. Оно обеспечивает топливную экономичность, снижение трения и максимальную долговечность двигателей скутеров (мотороллеров).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Применение синтетических базовых масел позволяет снизить трение внутри двигателя, тем самым повысить его эффективность и снизить расход топлива, а также обеспечивает легкий старт двигателя при низких температурах и высокую степень его защиты при высоких температурах окружающей среды.
- Масло Kixx MX7 Scooter отлично противостоит окислению, долгое время сохраняет свои характеристики, сводит к минимуму образование загрязнений, обладает низкой испаряемостью, увеличивает срок службы двигателя.
- Применение высококачественных базовых масел и эффективного пакета присадок (содержит стойкий к механической деструкции полимер), позволяет маслу долго сохранять вязкость в условиях высоких скоростей, а также обеспечивать достаточную толщину масляной пленки при высоких температурах.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Четырехтактные двигатели скутеров и мотоциклов (кроме мотоциклов с «мокрым» сцеплением).
- Четырехтактные бензиновые двигатели различных конструкций (DOHC, EFI, VVT), для которых производителем рекомендованы масла класса API SL.
- Спортивные автомобили (см. инструкцию по эксплуатации автомобиля).

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

- API SL
- JASO MB

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости SAE	Плотность	Кинематическая вязкость		Индекс вязкости	Температура вспышки	Температура потери текучести	HTHS	CCS	Базовое масло
	кг/л @ 15°C	мм²/с @ 40°C	мм²/с @ 100°C		°C	°C			
10W-40	0,862	94,4	13,8	148	234	-36	3,8	6300 @ -25°C	Полусинтетическое

* Приведенные выше данные могут незначительно отличаться от фактических значений продукта в пределах диапазона, указанного в спецификации.