Kixx Grease EP (000)

Полужидкая смазка для централизованных систем

NLGI 000

ОПИСАНИЕ

Литиевая смазка изготовлена на минеральном базовом масле с добавлением противозадирных присадок (EP-присадки), ингибиторов коррозии и окисления. Предназначена для использования в централизованных системах смазки или закрытых зубчатых передачах.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Продолжительный ресурс работы
Смазка устойчива к окислению, имеет большой срок службы.

Противоизносные характеристики
Эффективный пакет EP-присадок предохраняет механизмы от преждевременного износа.

Хорошая прокачиваемость
Хорошая прокачиваемость смазки при низких температурах за счет правильно подобранных компонентов.

Защита от коррозии
Антикоррозийные присадки обеспечивают надежную защиту оборудования от воздействия влаги (водяные пары, конденсат).

ПРИМЕНЕНИЕ

- Автомобили с бетононасосом.
- Централизованные системы смазки.
- Закрытые зубчатые передачи.
- В местах, где требуется противозадирная полужидкостная смазка.

Диапазон температур при продолжительном использовании: от -30 до 120 ˚C.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс по стандарту NLGI	Температура каплеобразования	Стойкость к окислению	Коррозия меди	Рабочая пенетрация	Потери при испарении
	°C	кгс/см²	@ 100°C, 24ч	@ 25°C	%
000	164	0,35	Не тускнеет	460	0,3

※ Приведенные выше данные могут незначительно отличаться от фактических значений продукта в пределах диапазона, указанного в спецификации.