



Kixx MX7 4T

Высококачественное моторное масло для четырехтактных мотоциклов

API SL, JASO MA2

ОПИСАНИЕ

Высокоэффективное всесезонное масло Kixx MX7 4T изготавливается с применением синтетических базовых масел. Разработано для использования в четырехтактных бензиновых двигателях мотоциклов и другого мобильного оборудования, для которых производитель рекомендует использовать масла класса API SL, JASO MA/MA2.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Применение современных металлоорганических присадок позволяет эффективно защищать двигатель даже в условиях сильных нагрузок.
- Масло Kixx MX7 4T отлично противостоит окислению, долгое время сохраняет свои характеристики, сводит к минимуму образование загрязнений, обладает низкой испаряемостью, увеличивает срок службы двигателя.
- Применение высококачественных базовых масел и эффективного пакета присадок (содержит стойкий к механической деструкции полимер), позволяет маслу долго сохранять вязкость в условиях высоких скоростей, а также обеспечивать достаточную толщину масляной пленки при высоких температурах.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Четырехтактные двигатели мотоциклов с водяным и воздушным охлаждением.
- Мощные мотоциклы с четырехтактными двигателями японских производителей.
- Мотоциклы с совмещенной и раздельной системой смазки двигателя и трансмиссии, для которых рекомендуется использовать всесезонные масла.
- Мотоциклы с каталитическими нейтрализаторами выхлопных газов.
- Четырехтактные двигатели скутеров последнего поколения.
- Мобильное оборудование с четырёхтактными бензиновыми двигателями (генераторы, газонокосилки и т. п.).

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

- API SL
- JASO MA2

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости SAE	Плотность	Кинематическая вязкость		Индекс вязкости	Температура вспышки	Температура потери текучести	HTHS	CCS	Базовое масло
	кг/л @ 15°C	мм²/с @ 40°C	мм²/с @ 100°C		°C	°C			
10W-40	0,862	94,4	13,8	148	234	-36	3,8	6300 @-25°C	Полусинтетическое
15W-40	0,868	110,6	14,4	132	249	-29	4	6400 @-20°C	Полусинтетическое
20W-50	0,873	159,8	18,4	129	268	-26	4,8	6200 @-15°C	Полусинтетическое

* Приведенные выше данные могут незначительно отличаться от фактических значений продукта в пределах диапазона, указанного в спецификации.